

Typenreihe HS/HK

Notlichtstrahler mit Einzelbatterie. In Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Graues Stahlblech- oder Kunststoffgehäuse, mit aufgesetzten oder extern montierbaren Halogen-Scheinwerfern. Für Wandbefestigung.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I Typ HS II Typ HK
Gehäuse	Stahlblech (grau) Typ HS Kunststoff (grau) Typ HK



Abbildung Typ HS




Abbildung Typ HK

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Gehäuse	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED	Selbsttest	Fernüberwachung				
HS2001	HS2001-S	HS2001-B	1 h	1x 20 W Halogen	Stahlblech	400 x 530 x 200
HS2003	HS2003-S	HS2003-B	3 h			
HS3501	HS3501-S	HS3501-B	1 h	1x 35 W Halogen		
HS3503	HS3503-S	HS3503-B	3 h			
HS5501	HS5501-S	HS5501-B	1 h	1x 55 W Halogen		
HS5503	HS5503-S	HS5503-B	3 h			
HS4001	HS4001-S	HS4001-B	1 h	2x 20 W Halogen		
HS4003	HS4003-S	HS4003-B	3 h			
HS7001	HS7001-S	HS7001-B	1 h	2x 35 W Halogen		
HS7003	HS7003-S	HS7003-B	3 h			
HS11001	HS11001-S	HS11001-B	1 h	2x 55 W Halogen		
HS11003	HS11003-S	HS11003-B	3 h			
HK2001	HK2001-S	HK2001-B	1 h	1x 20 W Halogen	Kunststoff	
HK2003	HK2003-S	HK2003-B	3 h			
HK3501	HK3501-S	HK3501-B	1 h	1x 35 W Halogen		
HK3503	HK3503-S	HK3503-B	3 h			
HK5501	HK5501-S	HK5501-B	1 h	1x 55 W Halogen		
HK5503	HK5503-S	HK5503-B	3 h			
HK4001	HK4001-S	HK4001-B	1 h	2x 20 W Halogen		
HK4003	HK4003-S	HK4003-B	3 h			
HK7001	HK7001-S	HK7001-B	1 h	2x 35 W Halogen		
HK7003	HK7003-S	HK7003-B	3 h			
HK11001	HK11001-S	HK11001-B	1 h	2x 55 W Halogen		
HK11003	HK11003-S	HK11003-B	3 h			

