

Typenreihe KI

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse in Industrieausführung mit hoher Schutzart. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Auch als Einbauleuchte erhältlich. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage



Abbildung Einbaumontage

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
KI801W	KI801W-S	KI801W-B	Wand	1 h	8 W LL T5	24 m	370 x 152 x 105
KI803W	KI803W-S	KI803W-B		3 h			
KI1101W	KI1101W-S	KI1101W-B		1 h	11 W TC-EL		
KI1103W	KI1103W-S	KI1103W-B		3 h			
KI801D	KI801D-S	KI801D-B	Decke	1 h	8 W LL T5		370 x 180 x 152
KI803D	KI803D-S	KI803D-B		3 h			
KI1101D	KI1101D-S	KI1101D-B		1 h	11 W TC-EL		
KI1103D	KI1103D-S	KI1103D-B		3 h			
KI801E	KI801E-S	KI801E-B	Mit Einbaurahmen	1 h	8 W LL T5	Lochausschnitt: 380 x 165 x 40 Blende: 410 x 190 Lichtaustritt: 368 x 152	
KI803E	KI803E-S	KI803E-B		3 h			
KI1101E	KI1101E-S	KI1101E-B		1 h	11 W TC-EL		
KI1103E	KI1103E-S	KI1103E-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Prismatikabdeckung

