

Typenreihe QF/QM

Quader-Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Gehäuse in Quaderform. Für ein- bis vierseitige Beschriftung. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Unterteil Stahlblech (weiß) mit Kunststoffhaube



Abbildung Typ QF



Abbildung Typ QM

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
QF901D	QF901D-S	QF901D-B	Decke	1 h	9 W TC-EL	36 m	360 x 360 x 180
QF903D	QF903D-S	QF903D-B		3 h			
QM2601D	QM2601D-S	QM2601D-B		1 h	26 W TC-EL	48 m	480 x 480 x 240
QM2603D	QM2603D-S	QM2603D-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel L500/1000 mm

