

Typenreihe TF/TP/TO

Funktionelle Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Graues Kunststoffgehäuse, als freistrahlende Leuchte bzw. mit prismatischer oder opaler Haube. Ohne Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65 Typ TF und TP IP 54 Typ TO
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (grau)



Abbildung Typ TF



Abbildung Typ TP



Abbildung Typ TO

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel (nicht enthalten)	Abdeckung	Abmessung LxHxT [mm]		
Funktions-LED	Selbsttest	Fernüberwachung							
TF1801	TF1801-S	TF1801-B	Wand Decke	1 h	18 W LL T8	freistrahlend	646 x 126 x 66		
TF1803	TF1803-S	TF1803-B		3 h					
TF3601	TF3601-S	TF3601-B		1 h	36 W LL T8		freistrahlend	1278 x 126 x 66	
TF3603	TF3603-S	TF3603-B		3 h					
TF5801	TF5801-S	TF5801-B		1 h	58 W LL T8			freistrahlend	1578 x 126 x 66
TF5803	TF5803-S	TF5803-B		3 h					
TP1801	TP1801-S	TP1801-B		1 h	18 W LL T8	klare Prismatik Haube			673 x 104 x 111
TP1803	TP1803-S	TP1803-B		3 h					
TP3601	TP3601-S	TP3601-B		1 h	36 W LL T8		klare Prismatik Haube		1283 x 104 x 111
TP3603	TP3603-S	TP3603-B		3 h					
TP5801	TP5801-S	TP5801-B		1 h	58 W LL T8			klare Prismatik Haube	1583 x 104 x 111
TP5803	TP5803-S	TP5803-B		3 h					
TO1801	TO1801-S	TO1801-B		1 h	18 W LL T8	opale Haube			650 x 100 x 110
TO1803	TO1803-S	TO1803-B		3 h					
TO3601	TO3601-S	TO3601-B		1 h	36 W LL T8		opale Haube		1255 x 100 x 110
TO3603	TO3603-S	TO3603-B		3 h					
TO5801	TO5801-S	TO5801-B		1 h	58 W LL T8			opale Haube	1555 x 100 x 110
TO5803	TO5803-S	TO5803-B		3 h					

Optionen
Schutzrohr für Typ TF

