

Typenreihe ÜB

Mikroprozessorgesteuerte Leuchtenüberwachungszentrale für Einzelbatterieleuchten und Einzelbatterieversorgungsgeräte mittels 2 Ader-Bus-System. Überwachung von bis zu 960 Leuchten je nach Ausführung. Automatische Leuchtenkodierung. Inkl. IR-Handempfänger zur Abfrage der Leuchtennummer. Wandaufbaugeschäft aus Kunststoff mit Sichttür. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code. Lieferbar in verschiedenen Ausbaustufen.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff

Ausstattung	
>	Überwachung von bis zu 32 Kreisen à 30 Leuchten
>	2 Ader-Bus-System mit Verpol- und Überspannungsschutz
>	Großes alphanumerisches LC-Display
>	Centronics-Druckerschnittstelle
>	RS232 Schnittstelle für PC/Laptop bzw. Modem
>	Batteriegepufferte Uhr
>	Updatemöglichkeit der Software über PC Schnittstelle
>	Automatische Leuchtenkodierung
>	Leuchtennummer mittels IR-Handempfänger abrufbar
>	Hilfefunktion
>	Anzeige von Serviceadresse und Telefonnummer
>	Potentialfreier Störmeldekontakt
>	Automatisches Prüfbuch zur Speicherung aller Testdaten (min. 2 Jahre)
>	Speicherung mit Datum, Uhrzeit und Leuchtenzustand
>	Bei vollem Speicher, automatische Löschung des ältesten Tests
>	Jederzeitiges Abrufen und Ausdrucken alter Tests
>	Möglichkeit zur Klartexteingabe der Leuchten-Standorte
>	Ladestörungen werden sofort angezeigt
>	Automatischer wöchentlicher/monatlicher Funktionstest (2 Minuten)
>	Automatische jährliche Betriebsdauerprüfung
>	Möglichkeit Funktions- und Betriebsdauerstest manuell auszulösen
>	Ausdruck der Testergebnisse zu einem vorprogrammierten Zeitpunkt
>	Optionale Möglichkeit zur Fernabfrage/Wartung über Modem



Meldungen:

- Ladestörung
- Leuchtmittel defekt
- Montageort jeder Leuchte im Klartext
- Betriebsdauer nicht erreicht
- Keine Antwort
- Leuchte O.K.
- Netzausfall während des Tests
- Bus-Störung
- Prüfungsbestätigung jeder Leuchte

Typ	Überwachungskreise für je max. 30 Leuchten	Max. Anzahl Leuchten/Versorgungsgeräte	Abmessung L x H x T [mm]
ÜB01	1	30	295 x 280 x 157
ÜB02	2	60	
ÜB03	4	120	
ÜB04	8	240	
ÜB05	16	480	
ÜB06	32	960	

Optionen
Einbaudrucker
Windows Software
Modem für Fernwartung/-Abfrage

