

## Typenreihe VB01-VB08

Einzelbatterieversorgung als Einbausatz für Leuchtstofflampen 7-65 W. Zum Einbau in vorhandene EVG-Leuchten oder externe Montage bis maximal 4 m Entfernung. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech



Abbildung Typ VB01

Typ			Notlicht- brenndauer	Leistung	Batterie [V/Ah]	Lampenlichtstrom	Abmessung [mm]	
Funktions-LED	Selbsttest	Fernüberwachung					Elektronik LxBxH	Akku L x Durchmesser
VB01	VB01-S	VB01-B	1 h	7-20 W	6/1,8	38-25 %	161 x 32 x 32	1 Stange 250 x 26
VB02	VB02-S	VB02-B	3 h		6/4			1 Stange 310 x 34
VB03	VB03-S	VB03-B	1 h	36-65 W	6/1,8	200 x 39 x 34	1 Stange 250 x 26	
VB04	VB04-S	VB04-B			12/1,3		2 Stangen à 220 x 23	
VB05	VB05-S	VB05-B			12/4		2 Stangen à 310 x 34	
VB06	VB06-S	VB06-B	6/4		1 Stange 310 x 34			
VB07	VB07-S	VB07-B	3 h		12/4		2 Stangen à 310 x 34	
VB08	VB08-S	VB08-B		12/8	4 Stangen à 310 x 34			

