

Typenreihe TG/TC

Garagen Transparent zum Anschluss an CO-Warn-(Geber)-Anlagen. Flaches Aluminium Gehäuse mit „eckigen“ Ecken. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage)
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert



Abbildung TG

Typ	Montage	Anschlussspannung	Leuchtmittel (ohne Leuchtmittel)	Abmessung LxHxT [mm]
TG-4xE14W	Wand	230V AC-DC	4 x E14 Fassung für max. 15W	958 x 209 x 74
TG-4xE14D	Decke			

Typ	Montage	Anschlussspannung	Leuchtmittel	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel				
TC-LW	Wand	24V DC	Rote LED	720 x 220 x 62
TC-LD	Decke			

Optionen
Schutzart IP 54
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm

