

Typenreihe UK

Universal Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystem (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes weißes Kunststoff-Gehäuse für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.



| | |
|--------------------|--|
| Anschluss-Spannung | AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage) |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäuse | Kunststoff (weiß) |

| Typ | | | Montage | Anschlussspannung | Leuchtmittel | Erkennungsweite | Abmessung LxHxT [mm] |
|--|---------|---------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| <i>Ohne Überwachung</i> <i>Mit Adressbaustein</i> <i>Mit Adressbaustein und MX Technik</i> | | | | | | | |
| UK6CU | UK6CU-Ü | UK6CU-X | Wand/Decke/Ausleger | 230V AC-DC | 6 W LL T5 | 22 m | 250 x 174 x 34 |

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

| Typ | | | Montage | Anschlussspannung | Leuchtmittel | Erkennungsweite | Abmessung LxHxT [mm] |
|--|----------|----------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden | | | | | | | |
| <i>Ohne Überwachung</i> <i>Mit Adressbaustein</i> <i>Mit Adressbaustein und MX Technik</i> | | | | | | | |
| UK-LCU | UK-LCU-Ü | UK-LCU-X | Wand/Decke/Ausleger | 230V AC-DC | Weißer LED | 22 m | 250 x 174 x 34 |

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

| |
|--------------------------------|
| Optionen |
| Ösen für Ketten/Seilabhangung |
| Rohrpendelpaar L500/1000 mm |

